

Российская Федерация г. Воронеж
Общество с ограниченной ответственностью
«Формматериалы»
394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 38
тел. (473) 2-22-33-53, 2-22-33-52

Паспорт № **ОБРАЗЕЦ**
**Смесь сухая ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА для наружных,
внутренних работ, КП Ш, F50, ручного и
механизированного нанесения**

ГОСТ 33083-2014

МАРКА: Формматэкон Цементная штукатурка машинного нанесения (25 кг)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

КОЛ-ВО:

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: соответствует упаковочному листу

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Влажность сухой смеси, %	Не более 0,3	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, 2,5 мм, %	Не более 1	
Подвижность, Пк	Пк3	
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	120	
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа (среднее значение за предыдущие месяцы)	Не менее 5,0	
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа (среднее значение за предыдущие месяцы)	Не менее 0,3	
Капиллярное водопоглощение, кг/(м ² *мин ^{0,5}), (среднее значение за предыдущие месяцы)	0,2-0,4	
Морозостойкость (среднее значение за предыдущие месяцы)	F50	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370	

Гарантийный срок хранения 12 месяцев
Продукт соответствует ГОСТ 33083-2014

Отметка ОТК