

Российская Федерация г. Воронеж
Общество с ограниченной ответственностью
«Формматериалы»
394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 38
тел. (473) 2-22-33-53, 2-22-33-52

Паспорт № **ОБРАЗЕЦ**
Смесь сухая цементная растворная Пк3, М150, F50

ГОСТ 31357-2007

МАРКА: 999 М 150 (кг)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

КОЛ-ВО:

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: на упаковочном листе

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Влажность сухой смеси, %	Не более 0,3	
Наибольшая крупность зерен заполнителя 2,5 мм, %	Не более 1,0	
Подвижность	Пк 3	
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, Мпа (среднее значение за предыдущий месяц)	Не менее 15,0	
Прочность сцепления с основанием, Мпа (среднее значение за предыдущий месяц)	Не менее 0,5	
Морозостойкость, марка	F50	
Сохранение первоначальной подвижности, мин	90	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	

**Применение при отрицательных температурах (при маркировке
символом *) до -10°C**

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Продукт соответствует ГОСТ 31357-2007

Отметка ОТК