

Российская Федерация г.Воронеж
Общество с ограниченной ответственностью
«Формматериалы»
394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 38
тел. (473) 2-22-33-53, 2-22-33-52

Паспорт № **ОБРАЗЕЦ**
Смесь сухая кладочная цветная ПкЗ, G, M150, F50

ГОСТ 31357-2007

МАРКА: 999 M 150 белая (кг)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

КОЛ-ВО:

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: соответствует упаковочному листу

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Влажность сухой смеси, %	не более 0,3	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, 1,25 мм	не более 5,0	
Капиллярное водопоглощение, кг/(м ² *мин ^{0,5}) (среднее значение за предыдущие месяцы)	0,2 - 0,4	
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, Мпа (среднее значение за предыдущий месяц)	не менее 15,0	
Прочность сцепления с основанием, Мпа (среднее значение за предыдущий месяц)	не менее 0,2	
Морозостойкость, марка	не менее F50	
Сохранение первоначальной подвижности, мин	не менее 90	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	

Применение при отрицательных температурах (при маркировке символом *) до -12°C

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Продукт соответствует ГОСТ 31357-2007

Отметка ОТК