

Российская Федерация г. Воронеж
Общество с ограниченной ответственностью
«Формматериаль»
394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 38
тел. (473) 2-22-33-53, 2-22-33-52

Паспорт № **ОБРАЗЕЦ**
Смесь сухая штукатурная цементная КП III, F35
ГОСТ 33083-2014

МАРКА: Стаут (25 кг)
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
КОЛ-ВО:
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: соответствует упаковочному листу

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Влажность сухой смеси, %	Не более 0,3	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, 2,5 мм, %	Не более 1	
Подвижность, Пк	Пк3	
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	90	
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа (среднее значение за предыдущие месяцы)	Не менее 7,5	
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа (среднее значение за предыдущие месяцы)	Не менее 0,3	
Капиллярное водопоглощение, кг/(м ² *мин ^{0,5}), (среднее значение за предыдущие месяцы)	0-0,4	
Морозостойкость (среднее значение за предыдущие месяцы)	F35	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370	

Гарантийный срок хранения 12 месяцев
Продукт соответствует ГОСТ 33083-2014

Отметка ОТК