

Российская Федерация г. Воронеж  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Формматериалы»  
394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 38  
тел. (473) 2-22-33-53, 2-22-33-52

Паспорт № **ОБРАЗЕЦ**  
**Смесь сухая штукатурная цементная КП IV, F50**

ГОСТ 33083-2014

**МАРКА:** Старк (25 кг)

**ПОТРЕБИТЕЛЬ:**

**КОЛ-ВО:**

**ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:** соответствует упаковочному листу

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Влажность сухой смеси, %	Не более 0,3	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, 2,5 мм, %	Не более 1	
Подвижность, Пк	Пк3	
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	90	
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа (среднее значение за предыдущие месяцы)	Не менее 7,5	
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа (среднее значение за предыдущие месяцы)	Не менее 0,3	
Капиллярное водопоглощение, кг/(м <sup>2</sup> *мин <sup>0,5</sup> ), (среднее значение за предыдущие месяцы)	0-0,4	
Морозостойкость (среднее значение за предыдущие месяцы)	F35	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370	

**Гарантийный срок хранения 12 месяцев**

**Продукт соответствует ГОСТ 33083-2014**

**Отметка ОТК**